



UTILISATION:

- Pour la réparation sur conduites faites de matériaux différents
- Autres dimensions et longueurs sur demande

MATÉRIAUX:

- 1,2 - mâchoires en fonte ductile protégés avec revêtement en poudre epoxy
- 3 - garniture d'étanchéité EPDM ou NBR
- 4 - feuillard en acier inoxydable
- 5-6 - boulonnerie en acier galvanisé
- sur demande: acier inoxydable
- 7 - rondelles: sur demande
- D - diamètre extérieur du tube

Le produit a été certifié comme adéquat au contact avec eau potable

Fiches techniques indicatives et pas contractuelles, Idro Gas peut changer les informations contenues dans tout moment sans préavis

| Tolérance [mm] D _{min} - D _{max} | Longueur du manchon et numéro boulons | | | | | Notes |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | Longueur L=200[mm] | Longueur L=300[mm] | Longueur L=400[mm] | Longueur L=500[mm] | Longueur L=600[mm] | |
| 300 - 330 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 330 - 360 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 360 - 390 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 390 - 420 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 420 - 450 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 450 - 480 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 480 - 510 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 510 - 540 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 540 - 570 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 570 - 600 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 600 - 630 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 630 - 660 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 660 - 690 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 690 - 720 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 720 - 750 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| 750 - 780 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | |