



■ APLICACIÓN :

- Para la instalación de conexiones domiciliarias de agua potable
- Otras dimensiones bajo pedido

■ MATERIALES:

- 1 - cuerpo (parte inferior) en fundición dúctil protegido con pintura en polvo epoxi
- 2 - cuerpo (parte superior) en fundición dúctil protegido con pintura en polvo epoxi
- 3 - junta de estanqueidad EPDM/NBR
- 4 - o-ring - EPDM/NBR
- 5 - cuña con recubrimiento de goma EPDM/NBR
- 6 - casquillo de recubrimiento en goma EPDM/NBR
- 7 - anillo en latón
- 8 - tuerca en latón
- 9 - o-ring - EPDM/NBR
- 10 - vástago en acero inoxidable
- 11 - o-ring - EPDM/NBR
- 12 - tornillos en acero galvanizado

El producto ha sido certificado como adecuado al contacto con agua potable

Ficha técnica indicativa y no vinculante, Idro Gas puede cambiar las informaciones contenidas en cualquier momento sin avisar

DN	DN1	L	L1	H	H1	Notas
¾"	1¼"	47	94	165	238	
1"	1¼"	47	94	165	238	
1¼"	1½"	47	94	165	238	
1½"	2"	60	118	210	304	
2"	2"	60	118	210	304	